

**UNPARALLELED PERFORMANCE,  
UNMATCHED RELIABILITY.**

## SPREADERFLEX XTRM: The Ultimate Cable Solution for Your Mobile Harbour Crane.

SPREADERFLEX XTRM is our high-performance spreader cable specifically designed for the demanding requirements of mobile harbour cranes, making it the ideal choice for applications that demand both power and durability. Together with high-performing connectors, this combination is the perfect solution for your application.



***A Strong Partnership –  
From Cable Innovation to  
Ready-to-Use Solutions***

**Our answer  
to your most  
demanding  
vertical reeling  
requirements.**



### **KEY FEATURES**

- Cross-section: 37x2.5+CAN  
BUS 1x(2x0.24mm<sup>2</sup>)
- Voltage class: 0.6/1kV
- Tensile strength: >4.5kN
- Breaking strength: >20kN
- Speed: max. 160m/min
- Max. lifting height: 90m (with  
a total cable length of 130m)
- Weight: 1.5kg/m
- Diameter: 28.7 +/-1.0mm

**Further design options  
upon request**

**Please contact us for further information:**

### **Jana Blechschmidt**

Head of Global Cranes

**M** +49(0) 163 3675 223

[jana.blechschmidt@prysmian.com](mailto:jana.blechschmidt@prysmian.com)

### **Alexander Keunecke**

Head of Business Unit Cranes

**M** +49 171 2658 559

[AKeunecke@faberkabel.de](mailto:AKeunecke@faberkabel.de)



**UNVERGLEICHLICHE LEISTUNG,  
UNÜBERTROFFENE ZUVERLÄSSIGKEIT.**

## SPREADERFLEX XTRM: Die ultimative Kabellösung für mobile Hafenkranne.

SPREADERFLEX XTRM ist unsere Hochleistungs-Spreaderleitung, die speziell für die besonderen Anforderungen mobiler Hafenkranne entwickelt wurde. Damit ist sie die ideale Wahl für Anwendungen, die sowohl Leistung als auch Langlebigkeit erfordern. Zusammen mit leistungsstarken Anschlüssen ist diese Kombination die perfekte Lösung für Ihre Anwendung.

**Unsere Antwort  
auf anspruchsvolle  
Anforderungen  
für den vertikalen  
Trommelbetrieb.**



***Eine starke Partnerschaft -  
von der Kabelinnovation bis zu  
gebrauchsfertigen Lösungen***

### HAUPTMERKMALE

- Querschnitt: 37x2.5+CAN  
BUS 1x(2x0,24mm<sup>2</sup>)
- Spannungsklasse: 0,6/1kV
- Zugfestigkeit: >4.5kN
- Bruchfestigkeit: >20kN
- Max. Geschw.: 160m/min
- Max. Hubhöhe: 90m (bei einer Gesamtkabellänge von 130m)
- Gewicht: 1,5kg/m
- Durchmesser: 28,7 +/-1,0mm

**Weitere Ausführungs-  
varianten auf Anfrage.**

**Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:**

#### **Jana Blechschmidt**

Head of Global Cranes

**M** +49(0) 163 3675 223

[jana.blechschmidt@prysmian.com](mailto:jana.blechschmidt@prysmian.com)

#### **Alexander Keunecke**

Head of Business Unit Cranes

**M** +49 171 2658 559

[AKeunecke@faberkabel.de](mailto:AKeunecke@faberkabel.de)